

6025



## FOUNDATION AND ROOF COATING RECUBRIMIENTO PARA TECHOS Y CIMIENTOS

- Weatherproofs - provides a barrier against moisture
- Easy to apply
- Thin bodied to penetrate and protect masonry surfaces
- Ideal for foundations

**WHAT IS IT?** Black Jack Foundation & Roof Coating is a liquid applied, thin "paint like", asphalt based coating designed to penetrate and seal foundation block walls below grade and masonry roof surfaces. Prevents moisture from penetrating walls. Can also be used to seal and protect underground wood footings and metal surfaces.

**PREP THE AREA:** Remove all dust, dirt, and debris. Patch all cracks or seams with Black Jack 6230 All-Weather Roof Cement. Remove all rust or loose paint from metal surfaces. Do not apply over damp or wet surfaces. On foundations apply only over cured concrete and masonry. Not for use on sloped roofs, as product will run and drip.

**HOW TO APPLY:** Use brush or roller to spread across surface of foundation or roof.

**COVERAGE RATE:** This 5-gallon pail covers 350-500 sq. ft., per coat, over masonry and roof surfaces, depending on texture and porosity of surface. Two coats are recommended.

**CLEAN UP:** Tools should be cleaned with paint thinner or mineral spirits.

**PRECAUTIONS:** Protective clothing and eyewear should be used during application of these products. When transporting this product, ensure that lid is tight and pail secure and upright. Do not allow pail to tumble as this may cause lid to loosen and leakage to occur. Do not transport on passenger seats or inside the passenger compartment of any vehicle. Store product in the cargo area of vehicle, and secure over protective cloths to prevent damage due to accidental spills. Do not store at temperatures above 100°F. This manufacturer also disclaims liability for flat surface application where poor drainage or ponding water may prevail. Do not reuse empty containers. Do not use in drinking water or food systems.

**CAUTION! COMBUSTIBLE MIXTURE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

For exterior use only. Contains petroleum based products. Keep away from heat, sparks, and open flame. Eye, skin and respiratory irritant. In case of contact with eyes, flush with plenty of clean, room temperature water. Persons with skin or respiratory sensitivity should not use product without sufficient protection. Avoid prolonged breathing of vapor or spray mist. Use only with adequate ventilation. In case of irregular or stopped breathing, administer oxygen and/or give artificial respiration. Get medical attention immediately. Contact with skin should be followed by washing with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Call physician immediately. Seal container when not in use.

**CALIF. PROP. 65. CHEMICAL WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Use proper protection and adequate ventilation, when using product.

- Impermeabiliza - proporciona una barrera contra la humedad
- Fácil de aplicar
- Adelgazado para penetrar y proteger las superficies de albañilería
- Ideal para cimentaciones

**¿QUÉ ES?** Black Jack Foundation & Roof Coating es un recubrimiento líquido que se aplica "como una pintura", brinda una capa de asfalto diseñada para penetrar y sellar paredes de la cimentación debajo del nivel del suelo y la superficie del techo en la albañilería. Evita que la humedad penetre en las paredes. También se puede utilizar para sellar y proteger las zapatas de cimientos de madera y superficies de metal.

**PREPARACIÓN DEL AREA:** Quite todo el polvo, tierra y escombros. Repare todas las grietas o juntas con Black Jack 6230 All-Weather Roof Cement (Cemento para Techos-Todo Clima). Quite el óxido y/o pintura suelta de superficies metálicas. No aplicar sobre superficies húmedas o mojadas. En los cimientos sólo se aplican en concreto y albañilería bien curados. No se debe usar en superficies inclinadas, ya que el producto escurrirá y goteará.

**CÓMO APLICAR:** Utilice un cepillo o un rodillo para extender sobre la superficie de la cimentación o del techo.

**TASA DE COBERTURA:** Un litro de producto cubre de 1,72 a 2,46 metros cuadrados, por mano, sobre superficies de albañilería y techo, dependiendo de la textura y la porosidad de la superficie. Se recomienda aplicar dos capas.

**LIMPIEZA:** Las herramientas deben ser limpiadas con disolvente de pintura o alcohol mineral.

**PRECAUCIONES:** Use ropa protectora y gafas de seguridad durante la aplicación de este producto. Cuando transporte este producto, asegúrese de que la tapa esté bien cerrada y la cubeta segura y en posición vertical. No permita que la cubeta se caiga ya que la tapa puede aflojarse y derramarse el producto. No debe transportarlo sobre asientos de pasajeros ni a dentro del compartimento de pasajeros de ningún vehículo. Transporte el producto en el área de carga del vehículo, y asegúrelo con paños de protección para evitar daños debido a derrames accidentales. No almacenar a temperaturas superiores a 37,8°C. El fabricante no se responsabiliza por la aplicación en superficie plana o donde exista drenaje insuficiente, o donde pueda acumularse agua. No vuelva a usar los recipientes vacíos. No debe usarse en sistemas de agua potable o alimenticios.

**PRECAUCIÓN! MEZCLA DE COMBUSTIBLE. NOCIVO O FATAL AL INGERIRSE.**

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Para uso exterior solamente. Contiene productos derivados del petróleo. Manténgase alejado del calor, chispas y llamas. Irritante a los ojos, piel y sistema respiratorio. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia, a temperatura ambiente. Las per-

### TYPICAL PHYSICAL & PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Weight Per Gallon, lbs.	7.7-7.9 lbs.
Residue by Evaporation, %	70 min.
Combustible Solvents	Mineral Spirits
Consistency	Spray or Brush
Cure Time (50% Relative Humidity, 70°F)	4-8 hours
Full Cure (50% Relative Humidity, 70°F)	7-14 days
Application Temperatures	50°-120°F
Flammability	105°F
Clean-up Tools	Mineral Spirits, Kerosene

**Approx. Shipping Weights:** (Note: All approx. weights include container.)

1 gallon (3.8L)	8 lbs.
5 gallons (18.9L)	40 lbs.
55 gallons (208.2L)	450 lbs.

**VOC/VOS:** 250 g/L (2.07 lb./ gal) Maximum

ASPHALT C.A.S.# 8052-42-4  
MINERAL SPIRITS C.A.S.# 8052-41-3

Product is asbestos free.

PATENT PENDING

**Limited Warranty:** Gardner-Gibson, Inc. warrants that this product, when applied in accordance with our written directions in applications recommended by us as suitable for the product, is free of defects in material and workmanship for a period of 12 months from the date of purchase. If you notify us of such a defect and provide adequate proof of purchase during this warranty period, we will replace the defective product at no cost to you. This limited warranty is the sole and exclusive remedy for any such defective product. THIS LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR USE OR PURPOSE, AND GARDNER-GIBSON, INC. WILL IN NO EVENT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

© 2007 Gardner-Gibson, Inc.

Manufactured by: Gardner-Gibson, Inc.

P.O. Box 5449, Tampa, FL 33675

www.gardner-gibson.com

sonas con sensibilidad en la piel o en el sistema respiratorio no deben usar el producto sin la protección suficiente. Evite la inhalación prolongada de vapores de este producto. Use sólo con ventilación adecuada. En caso de respiración irregular o si deja de respirar, administre oxígeno y/o la respiración artificial. Busque atención médica inmediatamente. Al contacto con la piel debe ser seguido por un lavado con agua y jabón. En caso de ingestión, no provoque el vómito. Llame al médico inmediatamente. Cierre bien el envase cuando no esté en uso.

**CALIF. PROP. 65. ADVERTENCIA QUÍMICA:** Este producto contiene sustancias químicas conocidas en el Estado de California que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Utilice protección y ventilación adecuada, cuando se use el producto.

**VOC/VOS:** 250 g/l (2,07 lb/gal) máximo

ASFALTO C.A.S. # 8052-42-4  
ALCOHOLES MINERALES C.A.S. # 8052-41-3

El producto esta libre de asbesto.

PATENTE EN TRAMITE

© 2007 Gardner-Gibson, Inc.

Fabricado por: Gardner-Gibson, Inc.

P.O. Caja 5449, Tampa, FL 33675

www.gardner-gibson.com

**Garantía Limitada:** Gardner Gibson, Inc. garantiza que este producto, está libre de defectos en materiales y mano de obra, cuando se aplica de acuerdo con nuestras instrucciones escritas en nuestros productos y siguen nuestras recomendaciones, por un período de 12 meses a partir de la fecha de la compra. Si usted nos informa de fallas en el producto y proporciona una prueba de compra durante este período de garantía, le reemplazamos el producto defectuoso sin costo para usted. Esta garantía limitada es única y exclusivamente para cualquier producto defectuoso. ESTA GARANTÍA LIMITADA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y/O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EN NINGÚN CASO GARDNER-GIBSON INC, SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO O DERIVADOS.

See SDS for more info



Gardner-Gibson, Inc. • P.O. Box 5449 • Tampa, Florida 33675-5449  
Phone: (813) 248-2101 • Fax (813) 248-6768 • www.gardner-gibson.com