

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

Chalked
decorative glaze 

AGED GLAZE

CREATE AN ANTIQUE LOOK /// ENHANCES DETAIL
apply over any chalked surface — brush on, wipe off to desired look

COMPLIMENTS WARM TONES /// SEMI-TRANSPARENT

30 FL. OZ. (887 mL)

Rust-Oleum Chalked Decorative Glaze allows you to add a custom antiqued finish to any Chalked painted surface. This semi-transparent Decorative Glaze has good workability allowing you to customize your handcrafted, final look. Chalked Decorative Glazes enhance the details of: • **brush strokes** • **wood grain** • **corners** • **crevices & more.** Ideal for Chalked painted surfaces such as wood, laminate, melamine or metal surfaces.

Painting Conditions: Apply when temperature is between 50°F (10°C) and 95°F (35°C) and the relative humidity is below 70%.

Preparation: IMPORTANT: The Chalked Decorative Glaze must be applied over a clean, fully cured surface that has been painted with Rust-Oleum Chalked Paint. (Chalked Paint surface is fully cured in 3-4 days.) In order to get a high-end finish look, a cloth such as Cheesecloth or a lint-free rag should be used to remove portions of the Chalked Decorative Glaze. Make sure to test glazing in a small area first before applying on entire project.

Painting: Stir thoroughly. Using a 2" synthetic brush or 2" foam brush, coat the surface with the Chalked Decorative Glaze. Be certain to get the Chalked Decorative Glaze in all corners, crevices and raised panel sections. Using Cheesecloth, wipe the surface (using varying pressure) to remove the Chalked Decorative Glaze to desired look. If not satisfied with the appearance of Chalked Decorative Glaze, while wet lightly wipe the surface with a clean damp cloth and repeat the glazing process. On wood surfaces, wipe off in the direction of the wood grain.

Dry Times: Let dry a minimum of 8 hours before applying Rust-Oleum Chalked Matte Clear Protective Topcoat.

Clean-Up: Clean brush and other tools with soap and water.

Coverage: 150-200 square feet.

Visit rustoleum.com/chalked for more information and project inspiration.

PRECAUTIONS: Do not take internally. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. Close container after each use. Avoid contact with skin and eyes. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of contact, immediately flush skin with soap and water and eyes with plenty of water. If swallowed, get medical attention immediately. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM FREEZING.** ⚠ **WARNING:** Cancer - www.P65Warning.ca.gov. **For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.**

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to the product number and batch codes on the bottom of cans.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
©2016 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A.

1-800-481-4785
rustoleum.com
317700 1116

La Pátina Decorativa a la Tiza Rust-Oleum le permite agregar un acabado personalizado antiguo a cualquier superficie pintada A la Tiza. Esta Pátina Decorativa semitransparente es muy fácil de aplicar, permitiéndole lograr un aspecto final artesanal y personalizado. Las Pátinas Decorativas a la Tiza acentúan los detalles en: • **pinceladas** • **vetas de madera** • **esquinas** • **hendiduras y más.** Ideal para superficies pintadas A la Tiza tales como madera, laminado, melamina o superficies de metal.

Condiciones de Aplicación: Aplique cuando la temperatura esté entre 50 °F (10 °C) y 95 °F (35 °C) y la humedad relativa esté por debajo de 70 %. **Preparación:** IMPORTANTE: La Pátina Decorativa a la Tiza debe aplicarse sobre una superficie limpia y completamente curada que haya sido pintada con la Pintura a la Tiza Rust-Oleum. (La superficie Pintada a la Tiza está completamente curada en 3 a 4 días). Para obtener un acabado de alta calidad, se debe usar un paño tal como estopilla o un trapo sin pelusa para retirar porciones de la Pátina Decorativa a la Tiza. Asegúrese de probar la pátina en un área pequeña antes de aplicarla en todo el proyecto.

Para pintar: Mezcle bien. Con una brocha sintética de 2 pulgadas o un cepillo de espuma de 2 pulgadas, aplique una capa de la Pátina Decorativa a la Tiza sobre la superficie. Asegúrese de aplicar la Pátina Decorativa a la Tiza en todas las esquinas, hendiduras y secciones con paneles elevados. Con una estopilla, limpie la superficie (usando una presión variable) para retirar la Pátina Decorativa a la Tiza hasta obtener el aspecto deseado. Si no está satisfecho con la apariencia de la Pátina Decorativa a la Tiza, limpie delicadamente la superficie con un paño húmedo limpio mientras esté húmeda, y repita el proceso de aplicación de la pátina. En superficies de madera, limpie en la dirección de las vetas de la madera. **Tiempos de Secado:** Deje secar por lo menos 8 horas antes de aplicar el Acabado Protector Transparente Mate a la Tiza. **Limpieza:** Limpie con una brocha y otras herramientas. **Cobertura:** De 150 a 200 pies cuadrados.

PRECAUCIONES: No se ingiera. Use solamente con una ventilación adecuada. Evite respirar el polvo, los vapores y la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza o mareo o si es que el monitoreo del aire demuestra niveles de vapores/neblina de rociado que se encuentran sobre los límites aplicables, use un respirador bien ajustado (aprobado por NIOSH/MSHA) durante y después de la aplicación. Siga las direcciones del fabricante del respirador para su uso. Cierre el contenedor después de cada uso. Evite contacto con la piel y los ojos. Lávese completamente después de haber manejado el producto. **Primeros Auxilios:** Si es que tiene dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto, enjuague inmediatamente la piel con agua y jabón y los ojos con bastante agua. En caso de ingerirlo, no se provoque vómito y solicite atención médica. **EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS. PROTEJA CONTRA EL CONGELAMIENTO.**

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer - www.P65Warnings.ca.gov. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al: (800)481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

315881 GLAZE BROWN



0 20066 34752 9

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

Chalked
decorative glaze 

SMOKED GLAZE

CREATE AN ANTIQUE LOOK /// ENHANCES DETAIL
apply over any chalked surface — brush on, wipe off to desired look

COMPLIMENTS COOL TONES /// SEMI-TRANSPARENT

30 FL. OZ. (887 mL)

Rust-Oleum Chalked Decorative Glaze allows you to add a custom antiqued finish to any Chalked painted surface. This semi-transparent Decorative Glaze has good workability allowing you to customize your handcrafted, final look. Chalked Decorative Glazes enhance the details of: • **brush strokes** • **wood grain** • **corners** • **crevices & more.** Ideal for Chalked painted surfaces such as wood, laminate, melamine or metal surfaces.

Painting Conditions: Apply when temperature is between 50°F (10°C) and 95°F (35°C) and the relative humidity is below 70%.

Preparation: IMPORTANT: The Chalked Decorative Glaze must be applied over a clean, fully cured surface that has been painted with Rust-Oleum Chalked Paint. (Chalked Paint surface is fully cured in 3-4 days.) In order to get a high-end finish look, a cloth such as Cheesecloth or a lint-free rag should be used to remove portions of the Chalked Decorative Glaze. Make sure to test glazing in a small area first before applying on entire project.

Painting: Stir thoroughly. Using a 2" synthetic brush or 2" foam brush, coat the surface with the Chalked Decorative Glaze. Be certain to get the Chalked Decorative Glaze in all corners, crevices and raised panel sections. Using Cheesecloth, wipe the surface (using varying pressure) to remove the Chalked Decorative Glaze to desired look. If not satisfied with the appearance of Chalked Decorative Glaze, while wet lightly wipe the surface with a clean damp cloth and repeat the glazing process. On wood surfaces, wipe off in the direction of the wood grain.

Dry Times: Let dry a minimum of 8 hours before applying Rust-Oleum Chalked Matte Clear Protective Topcoat.

Clean-Up: Clean brush and other tools with soap and water.

Coverage: 150-200 square feet.

Visit rustoleum.com/chalked for more information and project inspiration.

PRECAUTIONS: Do not take internally. Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. Close container after each use. Avoid contact with skin and eyes. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of contact, immediately flush skin with soap and water and eyes with plenty of water. If swallowed, get medical attention immediately. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM FREEZING.** ⚠️ **WARNING:** Cancer - www.P65Warning.ca.gov. **For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.**

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to the product number and batch codes on the bottom of cans.

RUST-OLEUM
CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
©2016 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A.

1-800-481-4785
rustoleum.com
317701 1116

La Pátina Decorativa a la Tiza Rust-Oleum le permite agregar un acabado personalizado antiguo a cualquier superficie pintada A la Tiza. Esta Pátina Decorativa semitransparente es muy fácil de aplicar, permitiéndole lograr un aspecto final artesanal y personalizado. Las Pátinas Decorativas a la Tiza acentúan los detalles en: • **pinceladas** • **vetas de madera** • **esquinas** • **hendiduras y más.** Ideal para superficies pintadas A la Tiza tales como madera, laminado, melamina o superficies de metal.

Condiciones de Aplicación: Aplique cuando la temperatura esté entre 50 °F (10 °C) y 95 °F (35 °C) y la humedad relativa esté por debajo de 70 %. **Preparación:** IMPORTANTE: La Pátina Decorativa a la Tiza debe aplicarse sobre una superficie limpia y completamente curada que haya sido pintada con la Pintura a la Tiza Rust-Oleum. (La superficie Pintada a la Tiza está completamente curada en 3 a 4 días). Para obtener un acabado de alta calidad, se debe usar un paño tal como estopilla o un trapo sin pelusa para retirar porciones de la Pátina Decorativa a la Tiza. Asegúrese de probar la pátina en un área pequeña antes de aplicarla en todo el proyecto.

Para pintar: Mezcle bien. Con una brocha sintética de 2 pulgadas o un cepillo de espuma de 2 pulgadas, aplique una capa de la Pátina Decorativa a la Tiza sobre la superficie. Asegúrese de aplicar la Pátina Decorativa a la Tiza en todas las esquinas, hendiduras y secciones con paneles elevados. Con una estopilla, limpie la superficie (usando una presión variable) para retirar la Pátina Decorativa a la Tiza hasta obtener el aspecto deseado. Si no está satisfecho con la apariencia de la Pátina Decorativa a la Tiza, limpie delicadamente la superficie con un paño húmedo limpio mientras esté húmeda, y repita el proceso de aplicación de la pátina. En superficies de madera, limpie en la dirección de las vetas de la madera. **Tiempos de Secado:** Deje secar por lo menos 8 horas antes de aplicar el Acabado Protector Transparente Mate a la Tiza. **Limpieza:** Limpie con una brocha y otras herramientas. **Cobertura:** De 150 a 200 pies cuadrados.

PRECAUCIONES: No se ingiera. Use solamente con una ventilación adecuada. Evite respirar el polvo, los vapores y la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza o mareo o si es que el monitoreo del aire demuestra niveles de vapores/neblina de rociado que se encuentran sobre los límites aplicables, use un respirador bien ajustado (aprobado por NIOSH/MSHA) durante y después de la aplicación. Siga las direcciones del fabricante del respirador para su uso. Cierre el contenedor después de cada uso. Evite contacto con la piel y los ojos. Lávese completamente después de haber manejado el producto. **Primeros Auxilios:** Si es que tiene dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto, enjuague inmediatamente la piel con agua y jabón y los ojos con bastante agua. En caso de ingerirlo, no se provoque vómito y solicite atención médica. **EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS. PROTEJA CONTRA EL CONGELAMIENTO.**

⚠️ **ADVERTENCIA:** Cáncer - www.P65Warnings.ca.gov. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al: (800)481-4785. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.

315883 GLAZE SMOKE



0 20066 34753 6